



## 适用范围:

适用于半导体、电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。

## 产品特点:

- ◆ 迅速脱氧: 该箱内胆采用不锈钢制造, 箱壁接缝全部采用氩弧焊焊接, 密封性能极佳, 能快速脱氧;
- ◆ 高效率: 稳定和快速的升温性能, 有助于提高产品质量和效率;
- ◆ 保温节能: 箱体与工作室之间填充高密度纤维棉作保温材料, 有效保温节能;
- ◆ 密封性好: 箱门与工作室外框设有耐高温无尘密封条和压紧装置, 有效地保证了箱体的密封性能;
- ◆ 置物架: 工作室设计可抽取的载物网板;
- ◆ 美观简洁: 设备外形美观, 操作简便, 控温灵敏准确;
- ◆ 宽泛的温度范围选择。



## 技术参数

规格参数 Parameter		型号 Model			HOC-ZH30 (A,B,C)			HOC-ZH45 (A,B,C)			HOC-ZH50 (A,B,C)			HOC-ZH60 (A,B,C)		
内箱尺寸 (W*D*H) mm Internal dimensions		300*300*300			400*450*400			500*500*500			600*600*600					
外型尺寸 (W*D*H) mm Exterior dimensions		560*520*1260			660*670*1410			760*720*1460			860*820*1560					
		720*1020*1420			820*1150*1520			920*1220*1620			1020*1320*1720					
工作温度范围 (°C) Temperature Range		A:RT ~ 260 B:RT ~ 500 C:RT ~ 600														
性能 Performance	控制精度 (°C) Resolution	± 0.5														
	升温时间 Time to reach extreme temperature value	温度°C Temperature		260	450	550	260	450	550	260	450	550	260	450	550	
		时间min Time		45	60	70	45	60	70	45	60	70	45	60	70	
结构说明 Construction	外观及材质 Exterior material	外箱采用SPCC钢板粉体涂装处理 Carton SPCC steel powder coating process														
	内箱材质 Internal material	内箱采用SUS # 304不锈钢板 Inner box with SUS # 304 stainless steel														
	隔热保温材料 Insulation	玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 Glass wool / Ceramics wool														
	密封材质 Seal	硅胶密封材料 Silicone seal														
	加热系统 Heater	不锈钢高速加热器 stainless Heater														
控制系统 Control Systems	1.温度控制器:普通标准型/触摸屏PLC程序控制; 2.计时器:0.1S ~ 9999H 1. Controller : Microprocessor PID auto-tuning/Touch screen PLC control; 2.Timer:0.1S to 9999hr															
真空系统 Vacuum Systems	内置真空泵 (油泵) Internal vacuum pump(Oil rotary vacuum pump)															
真空度 vacuum degree	标准型真空/高真空 Standard vacuum degree/high vacuum degree															
其它配件 Other Accessories	隔层置物架 (两片) Stainless steel shelf (two)															
安全装置 Safety device	真空泵系统负载保护, 控制负载保护, 超温负载保护, 故障警示灯 An electric leakage breaker , overheating protection, Fault warning light .															
功率(KW) Power	2.5	4	4.5	4	5	6	5	8	9	6	9	11				
电源 Power supply	220			380												
机器重量 (kg) Net weight	180	200	220	200	250	280	250	300	320	320	420	450				
选配件 Optional	①冷阱; ②记录仪; ③油雾过滤器; ④氧含量分析仪; ⑤干泵 ①cold trap; ②recorder; ③Oil Mist Filter; ④oxygen analyzer; ⑤dry (oil-free) pump															
注: 1、以上数据均在环境温度 (QT) 25°C.工作室无负载条件下测得。 Performance figures are given for a + 25°C ambient temperature, rated voltage, and no specimen inside the test area.																
2、可依客户要求之尺寸制作, 满足客户的要求。本技术信息, 如有变动恕不另行通知。 Size according to customer requirements, to meet customer requirements.Specifications are subject to change without notice.																

上海恒黔电子科技有限公司  
上海伟黔试验设备有限公司

地址: 上海市松江区北松公路6638号A1栋  
电话: 021-61851080 传真: 021-60125463  
网站: <http://www.hocheck.cn> <http://www.hocheck.com.cn>  
统一服务电话: 400-021-9268