

适用范围:

是一种自动控制、操作方便、简洁、专业的测漏检测设备,适用于化妆品、美容、食品、胶水、涂料、医药等行业作包装、密封检测。

产品特点:

- ◆ 快速抽真空:该箱内胆采用不锈钢制作,箱壁接缝全部采用氩弧焊焊接,密封性能极佳,能快速抽真空;
- ◆ 洁 净 内 胆:箱门与工作室外框设有无尘密封条和压紧装置,有效地保证了箱体的密封性能;
- ◆ 层 板 可 调:工作室内存有抽动的载物网板;
- ◆ 美 观:一体式设计,边框采用独特弧形设计,美观;
- ◆ 高 效:时到报警并自动放气,节省人工操作时间,提高效率;
- ◆ 安 静:更小的噪音,让工作环境更和谐。

测漏原理:

压差测漏法和气泡测漏法,待测产品放入测漏箱内,通过对箱体抽取真空,使得待测品内外产生压力差,此时会出现以下现象:

- 一、对于软包装、软瓶具:
- ◆ 包装袋鼓起,且保持不变说明包装完好;
 - ◆ 包装袋没有鼓起,或出现收缩现象说明包装有泄漏;
 - ◆ 包装持续产生气泡(选购件⑥订购时说明)说明包装泄漏。
- 二、对于硬质包装(如瓶具)
- ◆ 包装有液体溢出,说明包装泄漏;
 - ◆ 包装持续产生气泡(选购件⑥订购时说明)说明包装泄漏。



技术参数

规格参数		型号	HOC-ZK45	HOC-ZK50	HOC-ZK60
内箱尺寸（W*D*H）mm			300*450*300	500*500*500	600*600*600
外型尺寸（W*D*H）mm			850*550*575	800*600*1300	900*750*1400
类型			桌上型	落地式	落地式
真空表显示范围			-0.1MPa/-760mmHg（更高真空要求订购时说明）		
结构说明	内外箱材质	内箱采用SUS # 304不锈钢板;外箱采用SPCC钢板粉体涂烤漆处理			
	密封材质	洁净硅胶密封材料			
	控制系统	计时器:0.1S-9999H			
其它配件			双层强化玻璃窗口，动作指示灯，隔层置物架（两片）		
真空装置			油泵一体式设计,电磁阀自动放气.		
安全装置			电路系统负载保护，控制负载保护，故障警示灯		
功率（KW）			0.55	1.1	1.5
电源			AC220V	AC220V/AC380V	AC220V/AC380V
机器重量（kg）			70	90	150
选配件			①真空室内电源；②记录仪；③高真空泵；④过程控制器；⑤数显真空表；⑥水测漏装置		

注：1、以上数据均在环境温度（QT）25℃.工作室无负载条件下测得

2、可依客户要求制作，满足客户的要求。本技术信息，如有变动恕不另行通知

